


ND 300

Nizkotlačna cev z vložki iz blaga

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	nizkotlačni krogotoki (uporabe, ki niso kritične, brez obremenitev v obliki sunkov tlaka) povratne cevi pnevmatična krmiljenja
Standard	EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 ni naveden v standardu
Notranja plast	sintetična guma, odporna na olje
Vloga	rogoznica iz tekstila
Zunanja plast	sintetična guma, odporna na olje in vreme
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	mineralno olje zrak olje na osnovi poliglikola voda (0 °C do + 70 °C) emulzije voda-olje



Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø min. (mm)	Notranji Ø max. (mm)	Zunanji Ø min. (mm)	Zunanji Ø (mm)	Zunanji Ø max. (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
ND 306	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	-	13,5	28,0	56	112	65
ND 310	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	-	16,7	28,0	56	112	80
ND 313	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	-	20,6	28,0	56	112	100
ND 316	16	10	5/8"	15,3	16,5	22,2	-	23,8	24,0	48	96	125
ND 320	19	12	3/4"	18,2	19,8	25,4	-	27,8	21,0	41	83	150
ND 325	25	16	1"	24,6	26,2	-	32,5	-	13,0	-	97	152

NP = nazivni premer, nazivna širina