


# ND 300 T

Nizkotlačni in vtični cevovod

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	uporaba pri visokih temperaturah
<b>Notranja plast</b>	sintetična PKR guma
<b>Vloga</b>	ena rogoznica iz visoko odpornega garna
<b>Zunanja plast</b>	sintetična PKR guma
<b>Barva</b>	modro
<b>Temperatura min.</b>	-48 °C
<b>Temperatura max.</b>	150 °C
<b>Sredstva</b>	tekočine na osnovi mineralnega olja in glikola sredstva proti zmrzovanju hladilna sredstva olje za mazanje  voda (0 °C do + 85 °C) emulzije voda-olje



## Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

NP = nazivni premer, nazivna širina