


# NYZ 2100

Visokotlačna cev iz termoplasta

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Območje uporabe</b>     | uporaba za visoke tlake<br>orodja z visokim tlakom<br>rešilne naprave<br>rešilne škarje           |
| <b>Posebne značilnosti</b> | cev dvojček<br>cev z ekstremno odpornostjo na vzgib<br>gute fleksibilnost pri nizkih temperaturah |
| <b>Notranja plast</b>      | poliestrski elastomer   |
| <b>Vloga</b>               | ena rogoznica iz aramida in ena rogoznica iz visoko odporne jeklene žice.                         |
| <b>Zunanja plast</b>       | poliuretan  |
| <b>Temperatura min.</b>    | -40 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>    | 100 °C  |
| <b>Sredstva</b>            | mineralno olje<br>sintetična olja<br>voda (0 °C do + 60 °C)<br>emulzije voda-olje (do + 60 °C)    |



## Artikel

| Opis         | DN* | Size | Palec | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Rapočni tlak (bar) | Polmer upogiba min. (mm) | Barva          |
|--------------|-----|------|-------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| NYZ 2106 B   | 6   | 4    | 1/4"  | 6,3             | 13,3           | 700,0                  | 2800               | 70                       | modro          |
| NYZ 2106 BGE | 6   | 4    | 1/4"  | 6,3             | 13,3           | 700,0                  | 2800               | 70                       | modro + rumeno |
| NYZ 2106 BR  | 6   | 4    | 1/4"  | 6,3             | 13,3           | 700,0                  | 2800               | 70                       | modro + rdeče  |
| NYZ 2106 GE  | 6   | 4    | 1/4"  | 6,3             | 13,3           | 700,0                  | 2800               | 70                       | rumeno         |
| NYZ 2106 R   | 6   | 4    | 1/4"  | 6,3             | 13,3           | 700,0                  | 2800               | 70                       | rdeče          |

NP = nazivni premer, nazivna širina