

# PROPAN

Cev za propan

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Območje uporabe</b>  | gorilnik na propan            |
| <b>Standard</b>         | EN ISO 3821 (formerly EN 559) |
| <b>Notranja plast</b>   | NBR                           |
| <b>Vloga</b>            | rogoznica iz tekstila         |
| <b>Zunanja plast</b>    | sintetična guma               |
| <b>Barva</b>            | oranžno                       |
| <b>Temperatura min.</b> | -20 °C                        |
| <b>Temperatura max.</b> | 70 °C                         |
| <b>Sredstva</b>         | butan<br>propan               |



## Artikel

| Opis         | Notranji Ø<br>(mm) | Zunanji Ø<br>(mm) | debelina stene<br>(mm) | Obratovalni tlak<br>(bar) | Rapočni tlak<br>(bar) | Polmer upogiba min.<br>(mm) | Dolžina valjev<br>(m) |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| PROPAN 6-3.5 | 6                  | 13                | 3,5                    | 20,0                      | 60                    | 65                          | 100                   |
| PROPAN 6-5   | 6                  | 14                | 4,0                    | 20,0                      | 60                    | 75                          | 100                   |
| PROPAN 9-3.5 | 9                  | 16                | 3,5                    | 20,0                      | 60                    | 85                          | 100                   |