

# PSG BLAU

Cev iz PVC z vložkom iz pletiva

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	splošna uporaba za zrak, vodo itd.
<b>Posebne značilnosti</b>	trdota: pribl. 77° short A prijazno do okolja in brez težkih kovin odporno na obrabo in staranje se da sterilizirati trajna prosojnost zelo fleksibilno
<b>Notranja plast</b>	mehek PVC
<b>Vloga</b>	rogoznica iz tekstila
<b>Zunanja plast</b>	mehek PVC
<b>Barva</b>	modro
<b>Temperatura min.</b>	-5 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Sredstva</b>	voda zrak



## Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = obratovalni tlak

## Variante izdelka

<b>PSG</b>	Cev iz PVC, z vložkom iz pletiva, brezbarvno
<b>PSG GRUEN</b>	Cev iz PVC z vložkom iz pletiva, zeleno
<b>PSG ROT</b>	Cev iz PVC z vložkom iz pletiva, rdeče
<b>PSG SCHWARZ</b>	Cev iz PVC z vložkom iz pletiva, črno