


PSG SCHWARZ

Cev iz PVC z vložkom iz pletiva

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba za zrak, vodo itd.
Posebne značilnosti	trdota: pribl. 77° short A prijazno do okolja in brez težkih kovin odporno na obrabo in staranje se da sterilizirati trajna prosojnost zelo fleksibilno
Notranja plast	mehek PVC
Vloga	rogoznica iz tekstila
Zunanja plast	mehek PVC
Barva	črno
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Sredstva	voda zrak



Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = obratovalni tlak

Variante izdelka

PSG	Cev iz PVC, z vložkom iz pletiva, brezbarvno
PSG BLAU	Cev iz PVC z vložkom iz pletiva, modro
PSG GRUEN	Cev iz PVC z vložkom iz pletiva, zeleno
PSG ROT	Cev iz PVC z vložkom iz pletiva, rdeče