


# SGD 100

Sesalni in tlačni cevovod

**HANSA-FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	nizkotlačni sesalni in tlačni sistemi
<b>Notranja plast</b>	sintetična guma, odporna na olje
<b>Vloga</b>	vložek iz visoko odpornega sintetičnega blaga in spirala iz jeklene žice.
<b>Zunanja plast</b>	sintetična guma, visoko odporna proti obrabi, ozonu in vremenu
<b>Barva</b>	črno
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Sredstva</b>	mineralno olje emulzije voda-olje



## Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	vakuum (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
<b>SGD 125</b>	25	16	1"	25,4	40	25,0	75	0,9	152
<b>SGD 132</b>	31	20	1.1/4"	32,0	46	25,0	75	0,9	192
<b>SGD 140</b>	38	24	1.1/2"	38,0	54	25,0	75	0,9	228
<b>SGD 150</b>	51	32	2"	50,8	67	25,0	75	0,9	305
<b>SGD 163</b>	63	40	2.1/2"	63,5	82	25,0	75	0,9	381
<b>SGD 176</b>	76	48	3"	76,2	96	25,0	75	0,9	457
<b>SGD 1102</b>	100	64	4"	101,6	125	25,0	75	0,9	610

NP = nazivni premer, nazivna širina