


# SI 100

Cev za gorivo s pletivom

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	nizkotlačna cev za cevovode za gorivo
<b>Standard</b>	DIN EN ISO 6806
<b>Notranja plast</b>	sintetična guma, odporna na olje
<b>Vloga</b>	ena rogoznica iz pocinkane jeklene žice
<b>Zunanja plast</b>	brez
<b>Barva</b>	kovinska
<b>Temperatura min.</b>	-35 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Sredstva</b>	dizel surovo olje olje za mazanje ni primerno za štiriktaktna goriva



## Artikel

Opis	DN*	Palec	Size	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

NP = nazivni premer, nazivna širina