

SI 200

Cev za gorivo s pletivom

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe nizekotlačna cev za cevovode za gorivo

Standard DIN 73379

Notranja plast sintetična guma, odporna na olje

Vloga rogoznica iz tekstila


Zunanja plast brez

Barva črno

Temperatura min. -35 °C

Temperatura max. 80 °C

Sredstva štiriktaktna goriva
dizel
surovo olje
olje za mazanje



Artikel

Opis	DN*	Palec	Size	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70

NP = nazivni premer, nazivna širina