

# SI 200

Cev za gorivo s pletivom

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Območje uporabe** nizekotlačna cev za cevovode za gorivo

**Standard** DIN 73379

**Notranja plast** sintetična guma, odporna na olje

**Vloga** rogoznica iz tekstila


**Zunanja plast** brez

**Barva** črno

**Temperatura min.** -35 °C

**Temperatura max.** 80 °C

**Sredstva** štiriktaktna goriva  
dizel  
surovo olje  
olje za mazanje



## Artikel

Opis	DN*	Palec	Size	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70

NP = nazivni premer, nazivna širina