


SI 300

Cev za gorivo s pletivom

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	nizkotlačna cev za cevovode za gorivo
Standard	DIN 73379
Notranja plast	sintetična guma, odporna na olje
Vloga	ena rogoznica iz tekstila in ena rogoznica iz pocinkane jeklene žice.
Zunanja plast	brez
Barva	kovinska
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	80 °C
Sredstva	štiritaktna goriva dizel surovo olje olje za mazanje



Artikel

Opis	DN*	Palec	Size	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

NP = nazivni premer, nazivna širina