
TE 200 B (2TE)
Nizkotlačna cev z vložki iz blaga

HANSA-FLEX

Lastnosti



Območje uporabe	Nizkotlačna cev za splošno rabo.
Posebne značilnosti	protipožarni preizkus po DIN 54 837 s klasifikacijo po DIN 5510 2. del (poročila o preizkušanju na zahtevo)
Standard	EN 854 2 TE
Notranja plast	sintetična guma, odporna na olje
Vloga	ena oz. dve rogoznici iz tekstila
Zunanja plast	sintetična guma, odporna na ogenj, olje in vreme
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	mineralno olje glikol voda (0 °C do + 70 °C) emulzije voda-olje

Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø min. (mm)	Notranji Ø max. (mm)	Zunanji Ø min. (mm)	Zunanji Ø max. (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
TE 204 B	5	3	3/16"	4,5	5,2	10,0	11,6	80,0	160	320	35
TE 206 B	6	4	1/4"	5,9	6,9	12,6	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 B	8	5	5/16"	7,4	8,4	14,1	15,7	68,0	136	272	50
TE 210 B	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,7	17,3	63,0	126	252	60
TE 213 B	12	8	1/2"	12,1	13,3	18,7	20,7	58,0	116	232	70
TE 216 B	16	10	5/8"	15,3	16,5	22,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 B	19	12	3/4"	18,2	19,8	26,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 B	25	16	1"	24,6	26,2	32,9	35,9	40,0	80	160	150

NP = nazivni premer, nazivna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.