


## Lastnosti

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Posebne značilnosti</b> | trdota: 95-98° Shore A<br>zelo gute fleksibilnost v mrazu<br>visoka obrabna odpornost   |
| <b>Notranja plast</b>      | poliuretan  |
| <b>Vloga</b>               | brez  |
| <b>Zunanja plast</b>       | poliuretan  |
| <b>Barva</b>               | rdeče   |
| <b>Temperatura min.</b>    | -40 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>    | 60 °C   |
| <b>Sredstva</b>            | odporno proti staranju zaradi kisika in ozona<br>odporno proti alifatskim ogljikovodikom in večini olj<br>za mazanje<br>odporno na hidroliza in mikrobe |



## Navodilo

Od 20 °C je treba upoštevati faktor za padec tlaka.<br>

(Najv. obratovalni tlak = obratovalni tlak x faktor).<br>

Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Factor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Artikel

| Opis           | Notranji Ø<br>(mm) | Zunanji Ø<br>(mm) | debelina stene<br>(mm) | BD* pri 20°C<br>(bar) | Polmer upogiba min.<br>(mm) |
|----------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| TRPU 04-0.65 R | 2,7                | 4                 | 0,65                   | 8                     | 20                          |
| TRPU 04-1 R    | 2,0                | 4                 | 1,00                   | 14                    | 20                          |
| TRPU 05-1 R    | 3,0                | 5                 | 1,00                   | 17                    | 20                          |
| TRPU 06-1 R    | 4,0                | 6                 | 1,00                   | 14                    | 30                          |
| TRPU 08-1.25 R | 5,5                | 8                 | 1,25                   | 13                    | 30                          |
| TRPU 10-1 R    | 8,0                | 10                | 1,00                   | 7                     | 50                          |
| TRPU 10-1.25 R | 7,5                | 10                | 1,25                   | 10                    | 40                          |
| TRPU 10-1.5 R  | 7,0                | 10                | 1,50                   | 12                    | 40                          |

BD = obratovalni tlak

## Variante izdelka

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| <b>TRPU B</b>  | Cev iz poliuretana, modro    |
| <b>TRPU GE</b> | Cev iz poliuretana, rumeno   |
| <b>TRPU S</b>  | Cev iz poliuretana, črno     |
| <b>TRPU T</b>  | Cev iz poliuretana, prosojno |