

### Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	livarne, jeklarne, steklarne, ladjedelnice itd.
<b>Lastnosti</b>	odlična odpornost na staljene kovine, iskre, žlindro, odporna na olja, maščobe in topila
<b>Uporaba</b>	za zaščito pred dotikom pri vročih in hladnih ceveh kot zaščita v visokotemperaturnem območju, posebno tudi proti tekočim kovinam in kovinskim brizgom v železarstvu
<b>Barva</b>	modrikasto
<b>Temperatura min.</b>	-25 °C
<b>Temperatura max.</b>	750 °C
<b>Material:</b>	Calcium silicate fibres



### Opis

Tkanina za izolacijo, odporna na obrabo in trganje, brez azbesta, približno 2 % izguba pri žarjenju, dobre izolacijske lastnosti zaradi nizke toplotne kapacitete

### Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)
FBS 014	14
FBS 016	16
FBS 018	18
FBS 020	20
FBS 022	22
FBS 024	24
FBS 025	25
FBS 026	26
FBS 028	28
FBS 030	30
FBS 032	32
FBS 035	35
FBS 038	38
FBS 040	40
FBS 042	42
FBS 045	45
FBS 047	47
FBS 050	50
FBS 055	55
FBS 056	56
FBS 060	60
FBS 068	70
FBS 080	80