FBSS

Cev za zaščito pred vročino, steklena vlakna, silikon

Lastnosti

Območje uporabe	livarne, jeklarne, steklarne, ladjedelnice itd.
Standard	IEC 60684-1 and 60684-2
Barva	rjavo
Temperatura min.	-60 °C
Temperatura max.	250 °C
Material:	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



Opis

Zagotavlja odlično zaščito pred raztaljenimi kovinami in pljuski kovin.

Dodatne informacije

Dobra odpornost proti UV sevanju, ozonu, kisiku in toplotnemu šoku, odlična odpornost na staranje v vročem okolju.

Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.