

### Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Območje uporabe</b>  | livarne, jeklarne, steklarne, ladjedelnice itd.           |
| <b>Standard</b>         | IEC 60684-1 and 60684-2                                   |
| <b>Barva</b>            | rjavo   |
| <b>Temperatura min.</b> | -60 °C  |
| <b>Temperatura max.</b> | 250 °C  |
| <b>Material:</b>        | Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer |



### Opis

Zagotavlja odlično zaščito pred raztaljenimi kovinami in pljuski kovin.

### Dodatne informacije

Dobra odpornost proti UV sevanju, ozonu, kisiku in toplotnemu šoku, odlična odpornost na staranje v vročem okolju.

### Artikel

| Opis     | Notranji Ø<br>(mm) | Zunanji Ø<br>(mm) | debelina stene<br>(mm) |
|----------|--------------------|-------------------|------------------------|
| FBSS 015 | 15                 | 16,2              | 0,6                    |
| FBSS 018 | 18                 | 18,4              | 0,7                    |
| FBSS 020 | 20                 | 21,4              | 0,7                    |
| FBSS 025 | 25                 | 26,4              | 0,7                    |
| FBSS 030 | 30                 | 31,4              | 0,7                    |
| FBSS 035 | 35                 | 36,4              | 0,7                    |
| FBSS 040 | 40                 | 41,6              | 0,8                    |
| FBSS 042 | 42                 | 43,6              | 0,8                    |
| FBSS 045 | 45                 | 46,6              | 0,8                    |
| FBSS 050 | 50                 | 51,6              | 0,8                    |