

# STOP ROV

Pritrditev vijačni cevni spoj Stopflex

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Območje uporabe** Osebna zaščita pred bičajočimi cevmi.

**Material:** jeklo



## Opis

Jeklena žica visoke natezne trdnosti z montiranim očesom in kavljem.

## Navodila za naročanje

Ustrezno objemko STOP-FS naročite prosim posebej.

## Dodatne informacije

Jekleno žico se s prilegajočo se objemko STOP-FS zasidra na cev in pa na fiksno točko. Tako se prepreči, da bi cev lahko začela bičati okoli sebe.

## Artikel

Opis	Pritrdilna vrtina (mm)	dolžina (mm)	Vrtina (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4