# STOP ROV

Pritrditev vijačni cevni spoj Stopflex

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | Osebna zaščita pred bičajočimi cevmi. |
| **Material:** | jeklo |



## Opis

Jeklena žica visoke natezne trdnosti z montiranim očesom in kavljem.

## Navodila za naročanje

Ustrezno objemko STOP-FS naročite prosim posebej.

## Dodatne informacije

Jekleno žico se s prilegajočo se objemko STOP-FS zasidra na cev in pa na fiksno točko. Tako se prepreči, da bi cev lahko začela bičati okoli sebe.

## Artikel

| Opis | Pritrdilna vrtina (mm) | dolžina (mm) | Vrtina (mm) |
|---|---|---|---|
| **STOP ROV 145 L 300** | 14,5 | 300 | 6,4 |
| **STOP ROV 170 L 300** | 17,0 | 300 | 6,4 |
| **STOP ROV 185 L 300** | 18,5 | 300 | 6,4 |
| **STOP ROV 205 L 300** | 20,5 | 300 | 6,4 |
| **STOP ROV 225 L 300** | 22,5 | 300 | 6,4 |
| **STOP ROV 245 L 300** | 24,5 | 300 | 6,4 |
| **STOP ROV 265 L 300** | 26,5 | 300 | 6,4 |
| **STOP ROV 305 L 300** | 30,5 | 300 | 6,4 |
| **STOP ROV 340 L 450** | 34,0 | 450 | 8,4 |
| **STOP ROV 365 L 450** | 36,5 | 450 | 8,4 |
| **STOP ROV 425 L 450** | 42,5 | 450 | 8,4 |
| **STOP ROV 455 L 450** | 45,5 | 450 | 8,4 |
| **STOP ROV 490 L 450** | 49,0 | 450 | 8,4 |
| **STOP ROV 525 L 450** | 52,5 | 450 | 8,4 |
| **STOP ROV 600 L 450** | 60,0 | 450 | 8,4 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*