STOP ROV

Pritrditev vijačni cevni spoj Stopflex

Lastnosti

Območje uporabe	Osebna zaščita pred bičajočimi cevmi.
Material:	jeklo

Opis

Jeklena žica visoke natezne trdnosti z montiranim očesom in kavljem.

Navodila za naročanje

Ustrezno objemko STOP-FS naročite prosim posebej.

Dodatne informacije

Jekleno žico se s prilegajočo se objemko STOP-FS zasidra na cev in pa na fiksno točko. Tako se prepreči, da bi cev lahko začela bičati okoli sebe.

Artikel

Opis	Pritrdilna vrtina (mm)	dolžina (mm)	Vrtina (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.