STOP SAE

Pritrditve za prirobnico in dr. Stopflex

Lastnosti

Območje uporabe	Osebna zaščita pred bičajočimi cevmi.
Material:	jeklo



Navodilo

Pri montaži prirobnice mora vijak biti 4 mm daljši.

Opis

Jeklena žica visoke natezne trdnosti z montiranim očesom in kavljem.
Jekleno žico se s prilegajočo se objemko STOP-FS zasidra na cev in pa na fiksno točko. Tako se prepreči, da bi cev lahko začela bičati okoli sebe.

Navodila za naročanje

Ustrezno objemko STOP-FS naročite prosim posebej.

Artikel

Opis	Pritrdilna vrtina (mm)	dolžina (mm)	Vrtina (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.