AKL HL / AKL HS

Spojka z ločilnim spojem-prosta polovica

Lastnosti

Območje uporabe	izdelava vozil
Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	24° notranji konus
Preostali tlak:	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
Lastnosti	DN 19 + 25 z ročnim kolesom
Temperatura mineralno olje min.	-40 °C
Temperatura mineralno olje max.	100 °C
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

Hitre spojke z ločilnim spojem se samodejno razklopijo, če je natezna obremenitev prevelika, in tako preprečujejo, da pride do trganja cevi.

Dodatne informacije

Dročniki, ki tesnijo po površini, skrbijo zato, da se zmanjša izgube olja zaradi puščanja oziroma da pri sklapljanju zrak ne vdira v cevi.
Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

Artikel

Opis	DN*	Serija	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	Velikost	Navoj spojke	Obratovalni tlak (bar)	BD* neozn. (bar)	SF* ozn. *
AKL 06 HL 1	6	L	8	M 14x1,5	1	R. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	R. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	R. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	R. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	R. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	R. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	R. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	R. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	R. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	R. 60 x 3	160,0	100	4,0
AKL 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	R. 60 x 3	160,0	100	4,0

NP = nazivni premer, nazivna širina – BD nepr. = obratovalni tlak nepriključen – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

AKL ZUB DOSE	Doza zaščite pred prahom

Nadomestni deli

AKL ZUB BLINDSTUTZEN	Slepi nastavki za spojko z ločilnim spojem

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.