

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	zunANJI navoj UN/UNF
Oblika tesnila 1	74° zunanji konus
Preostali tlak:	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku. Priporočljivo je povezovati le spojke istega proizvajalca.

Dodatne informacije

Če je nameščena pravilno, pokrije puša vijaka v celoti zavorni obroč. Samozaščitni navoj preprečuje, da bi se del zaradi vibracij sam od sebe sprostil. Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

Artikel

Opis	Velikost	DN*	Priključni navoj	Navoj spojke	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
SKF 10 HJ 2	2	10	UNF 9/16" -18	R. 28 x 2	350,0	-25	100	4
SKF 13 HJ 2	2	12	UNF 3/4" -16	R. 28 x 2	350,0	-25	100	4

BD = obratovalni tlak – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKF ZUBS	Zaščita pred prahom za SKF
SKF ZUBS AL	Zaporna kapa

Nadomestni deli

SKF BREMSRING	Zavorni obroč za uvojno spojko
SKF STUETZRING	Podporni obroč za SKF
SKF ORING	Tesnilni obroč za SKF