

### Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
<b>Priključek 1</b>	zunANJI navoj UN/UNF
<b>Oblika tesnila 1</b>	74° zunanji konus
<b>Preostali tlak:</b>	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



### Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku. Priporočljivo je povezovati le spojke istega proizvajalca.

### Dodatne informacije

Če je nameščena pravilno, pokrije puša vijaka v celoti zavorni obroč. Samozaščitni navoj preprečuje, da bi se del zaradi vibracij sam od sebe sprostil. Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

### Artikel

Opis	Velikost	DN*	Priključni navoj	Navoj spojke	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
<b>SKF 10 HJ 2</b>	2	10	UNF 9/16" -18	R. 28 x 2	350,0	-25	100	4
<b>SKF 13 HJ 2</b>	2	12	UNF 3/4" -16	R. 28 x 2	350,0	-25	100	4

BD = obratovalni tlak – SF pr. = varnostni faktor priključen

### Pribor

<b>SKF ZUBS</b>	Zaščita pred prahom za SKF
<b>SKF ZUBS AL</b>	Zaporna kapa

### Nadomestni deli

<b>SKF BREMSRING</b>	Zavorni obroč za uvojno spojko
<b>SKF STUETZRING</b>	Podporni obroč za SKF
<b>SKF ORING</b>	Tesnilni obroč za SKF