

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Območje uporabe | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| Priključek 1 | metrični notranji navoj, cilindričen |
| Oblika tesnila 1 | za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E |
| Preostali tlak: | Sklopjanje pod preostalim tlakom je mogoče |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku. Priporočljivo je povezovati le spojke istega proizvajalca.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Dodatne informacije

Če je nameščena pravilno, pokrije puša vijaka v celoti zavorni obroč. Samozaščitni navoj preprečuje, da bi se del zaradi vibracij sam od sebe sprostil. Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

Artikel

| Opis | Velikost | DN* | Priključni navoj | Navoj spojke | Obratovalni tlak (bar) | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) | SF* ozn. * |
|-------------|----------|-----|------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| SKF 06 IM 1 | 1 | 6 | M 14x1,5 | R. 24 x 2 | 400,0 | -25 | 100 | 4 |
| SKF 08 IM 2 | 2 | 8 | M 16x1,5 | R. 28 x 2 | 325,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKF 10 IM 3 | 3 | 10 | M 18x1,5 | R. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKF 13 IM 3 | 3 | 12 | M 22x1,5 | R. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKF 13 IM 4 | 4 | 12 | M 22x1,5 | R. 42 x 2 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKF 20 IM 5 | 5 | 19 | M 30x1,5 | R. 48 x 3 | 250,0 | -25 | 125 | 4 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

| | |
|-------------|----------------------------|
| SKF ZUBS | Zaščita pred prahom za SKF |
| SKF ZUBS AL | Zaporna kapa |

Nadomestni deli

| | |
|----------------|--------------------------------|
| SKF BREMSRING | Zavorni obroč za uvojno spojko |
| SKF ORING | Tesnilni obroč za SKF |
| SKF STUETZRING | Podporni obroč za SKF |