

### Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Območje uporabe</b>  | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| <b>Priključek 1</b>     | metrični notranji navoj, cilindričen  |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E                               |
| <b>Preostali tlak:</b>  | Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče                                 |
| <b>Material:</b>        | jeklo   |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno   |



### Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku. Priporočljivo je povezovati le spojke istega proizvajalca.

### Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

### Dodatne informacije

Če je nameščena pravilno, pokrije puša vijaka v celoti zavorni obroč. Samozaščitni navoj preprečuje, da bi se del zaradi vibracij sam od sebe sprostil. Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

### Artikel

| Opis        | Velikost | DN* | Priključni navoj | Navoj spojke | Obratovalni tlak (bar) | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) | SF* ozn. * |
|-------------|----------|-----|------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| SKF 06 IM 1 | 1        | 6   | M 14x1,5         | R. 24 x 2    | 400,0                  | -25                                  | 100                                  | 4          |
| SKF 08 IM 2 | 2        | 8   | M 16x1,5         | R. 28 x 2    | 325,0                  | -30                                  | 100                                  | 4          |
| SKF 10 IM 3 | 3        | 10  | M 18x1,5         | R. 36 x 2    | 300,0                  | -30                                  | 100                                  | 4          |
| SKF 13 IM 3 | 3        | 12  | M 22x1,5         | R. 36 x 2    | 300,0                  | -30                                  | 100                                  | 4          |
| SKF 13 IM 4 | 4        | 12  | M 22x1,5         | R. 42 x 2    | 250,0                  | -30                                  | 100                                  | 4          |
| SKF 20 IM 5 | 5        | 19  | M 30x1,5         | R. 48 x 3    | 250,0                  | -25                                  | 125                                  | 4          |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

### Pribor

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| SKF ZUBS    | Zaščita pred prahom za SKF |
| SKF ZUBS AL | Zaporna kapa               |

### Nadomestni deli

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| SKF BREMSRING  | Zavorni obroč za uvojno spojko |
| SKF ORING      | Tesnilni obroč za SKF          |
| SKF STUETZRING | Podporni obroč za SKF          |