

### Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
<b>Priključek 1</b>	metrični notranji navoj, cilindričen
<b>Oblika tesnila 1</b>	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
<b>Preostali tlak:</b>	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
<b>skladno z</b>	Aeroquip
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



### Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

### Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

### Dodatne informacije

Če je nameščena pravilno, pokrije puša vijaka v celoti zavorni obroč.  
Samozaščitni navoj preprečuje, da bi se del zaradi vibracij sam od sebe sprostil.  
Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

### Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Navoj spojke	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
<b>SKF 13 IM AE</b>	12	M 22x1,5	R. 35 x 2	350,0	-30	100	4
<b>SKF 16 IM AE</b>	16	M 26x1,5	R. 42 x 2	350,0	-30	100	-
<b>SKF 20 IM AE</b>	19	M 30x1,5	R. 54 x 3	350,0	-30	100	4
<b>SKF 25 IM AE</b>	25	M 38x1,5	R. 64 x 3	350,0	-40	150	-

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

### Pribor

**SKF ZUBS AE** Zaščita pred prahom za SKF..AE