# SKF IN F SN78

Vijačna spojka-pritrjena polovica

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | industrijska montaža in proizvodnja avtomobilov |
| **Način izdelave** | snap-tite serija 78 |
| **Priključek 1** | notranji navoj NPT |
| **Oblika tesnila 1** | tesni navoje |
| **Preostali tlak:** | Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče |
| **Material:** | med |



## Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

## Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

## Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Obratovalni tlak (bar) | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) | SF* ozn. * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 20 IN F SN78** | 19 | NPT 3/4" -14 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| **SKF 25 IN F SN78** | 25 | NPT 1" -11,5 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| **SKF 32 IN F SN78** | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 190,0 | -40 | 90 | 2 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS F SN78** | Zaščita pred prahom za SKF..SN 78 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*