

# SKF IN F SN78

Vijačna spojka-pritrjena polovica

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	industrijska montaža in proizvodnja avtomobilov
<b>Način izdelave</b>	snap-tite serija 78
<b>Priključek 1</b>	notranji navoj NPT
<b>Oblika tesnila 1</b>	tesni navoje
<b>Preostali tlak:</b>	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
<b>Material:</b>	med



## Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

## Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

## Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
SKF 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKF 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Pribor

**SKF ZUBS F SN78** Zaščita pred prahom za SKF..SN 78