

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
<b>Priključek 1</b>	notranji navoj NPT
<b>Oblika tesnila 1</b>	tesni navoje
<b>Preostali tlak:</b>	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
<b>skladno z</b>	Pioneer
<b>Dodatna značilnost</b>	s krogelnim ventilom
<b>Material:</b>	visoko odporno posebno jeklo
<b>Zaščita površine</b>	pocinkano, belo kromirano



## Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

## Artikel

Opis	Velikost	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
SKF 06 IN SP	1	6	NPT 1/4" -18	700,0	3	-25	125
SKF 10 IN 06 SP	2	10	NPT 1/4" -18	700,0	3	-25	125
SKF 10 IN SP	2	10	NPT 3/8" -18	700,0	3	-30	80

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Pribor

SKF ZUBS SP zaščita pred prahom za SKF..SP