# SKF IN SP KE

Vijačna spojka-pritrjena polovica

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| **Priključek 1** | notranji navoj NPT |
| **Oblika tesnila 1** | tesni navoje |
| **Preostali tlak:** | Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče |
| **skladno z** | Pioneer |
| **Dodatna značilnost** | s koničnim ventilom |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



## Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

## Dodatne informacije

Če je nameščena pravilno, pokrije puša vijaka v celoti zavorni obroč.
Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

## Artikel

| Opis | Velikost | DN* | Priključni navoj | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 06 IN SP KE** | 1 | 6 | NPT 1/4" -18 | 1050,0 | 3 | -25 | 125 |
| **SKF 10 IN SP KE** | 2 | 10 | NPT 3/8" -18 | 1000,0 | 3 | -25 | 125 |

SF pr. = varnostni faktor priključen – NP = nazivni premer, nazivna širina

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*