SKF IR F SN78

Vijačna spojka-pritrjena polovica

Lastnosti

Območje uporabe	industrijska montaža in proizvodnja avtomobilov
Način izdelave	snap-tite serija 78
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
Preostali tlak:	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
Material:	med



Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
SKF 20 IR F SN78	19	G 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 32 IR F SN78	31	G 1.1/4" -11	190,0	-40	90	2

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKF ZUBS F SN78	Zaščita pred prahom za SKF..SN 78

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.