

# SKF IR F SN78

Vijačna spojka-pritrjena polovica

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Območje uporabe</b>  | industrijska montaža in proizvodnja avtomobilov |
| <b>Način izdelave</b>   | snap-tite serija 78                             |
| <b>Priključek 1</b>     | notranji navoj BSP cilindričen                  |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E   |
| <b>Preostali tlak:</b>  | Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče     |
| <b>Material:</b>        | med   |



## Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

## Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

## Artikel

| Opis             | DN* | Priključni navoj | Obratovalni tlak (bar) | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) | SF* ozn. * |
|------------------|-----|------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| SKF 20 IR F SN78 | 19  | G 3/4" -14       | 207,0                  | -40                                  | 90                                   | 2          |
| SKF 32 IR F SN78 | 31  | G 1.1/4" -11     | 190,0                  | -40                                  | 90                                   | 2          |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Pribor

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>SKF ZUBS F SN78</b> | Zaščita pred prahom za SKF..SN 78 |
|------------------------|-----------------------------------|