

# SKF IR F SN78

Vijačna spojka-pritrjena polovica

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	industrijska montaža in proizvodnja avtomobilov
<b>Način izdelave</b>	snap-tite serija 78
<b>Priključek 1</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Oblika tesnila 1</b>	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
<b>Preostali tlak:</b>	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
<b>Material:</b>	med



## Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

## Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

## Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
SKF 20 IR F SN78	19	G 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 32 IR F SN78	31	G 1.1/4" -11	190,0	-40	90	2

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Pribor

**SKF ZUBS F SN78** Zaščita pred prahom za SKF..SN 78