# SKF IR SN75

Vijačna spojka-pritrjena polovica

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | Offshore področje, naftna polja, orodja itd. |
| **Način izdelave** | snap-tite serija 75 |
| **Priključek 1** | notranji navoj BSP cilindričen |
| **Oblika tesnila 1** | za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E |
| **Preostali tlak:** | Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



## Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

## Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

## Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Navoj spojke | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 20 IR SN75** | 19 | G 3/4" -14 | | 345,0 | 4 | -40 | 90 |
| **SKF 25 IR SN75** | 25 | G 1" -11 | | 345,0 | 4 | -40 | 90 |
| **SKF 32 IR SN75** | 31 | G 1.1/4" -11 | | 345,0 | 3 | -40 | 90 |
| **SKF 40 IR SN75** | 38 | G 1.1/2" -11 | | 345,0 | 3 | -40 | 90 |
| **SKF 50 IR SN75** | 51 | G 2" -11 | | 345,0 | 3 | -40 | 90 |
| **SKF 75 IR SN75** | 76 | G 3" -11 | | 207,0 | 2 | -40 | 90 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS SN75** | Zaščita pred prahom za SKF..SN 75 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*