

SKF SF6

Vijačna spojka-pritrjena polovica

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Območje uporabe | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| Priključek 1 | SAE-prirobnica 6000 PSI |
| Oblika tesnila 1 | plosko tesneče z SF-O-tesnilom |
| Preostali tlak: | Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

Dodatne informacije

Samozaščitni navoj preprečuje, da bi se del zaradi vibracij sam od sebe sprostil.

Če je nameščena pravilno, pokrije puša vijaka v celoti zavorni obroč.

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

Artikel

| Opis | Veli- kost | DN* | velikost prirobnice | Navoj spojke | Obratov- alni tlak | Temperatura mineralno olje min. | Temperatura mineralno olje max. | SF* ozn. * | Temperatura rastlinsko olje min. | Temperatura rastlinsko olje max. |
|---------------------|---------------|-----|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | (bar) | (°C) | (°C) | | (°C) | (°C) |
| SKF 20 SF6 5 | 5 | 19 | 3/4" | R. 48 x 3 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | -15 | 80 |
| SKF 25 SF6 5 | 5 | 25 | 1" | R. 48 x 3 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | -15 | 80 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

| | |
|--------------------|----------------------------|
| SKF ZUBS AL | Zaporna kapa |
| SKF ZUBS | Zaščita pred prahom za SKF |

Nadomestni deli

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| SKF BREMSRING | Zavorni obroč za uvojno spojko |
| SKF ORING | Tesnilni obroč za SKF |
| SKF STUETZRING | Podporni obroč za SKF |