

SKF SF6

Vijačna spojka-pritrjena polovica

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	SAE-prirobnica 6000 PSI
Oblika tesnila 1	plosko tesneče z SF-O-tesnilom
Preostali tlak:	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

Dodatne informacije

Samozaščitni navoj preprečuje, da bi se del zaradi vibracij sam od sebe sprostil.

Če je nameščena pravilno, pokrije puša vijaka v celoti zavorni obroč.

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

Artikel

Opis	Veli- kost	DN*	velikost prirobnice	Navoj spojke	Obratov- alni tlak	Temperatura mineralno olje min.	Temperatura mineralno olje max.	SF* ozn. *	Temperatura rastlinsko olje min.	Temperatura rastlinsko olje max.
					(bar)	(°C)	(°C)		(°C)	(°C)
SKF 20 SF6 5	5	19	3/4"	R. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKF 25 SF6 5	5	25	1"	R. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKF ZUBS AL	Zaporna kapa
SKF ZUBS	Zaščita pred prahom za SKF

Nadomestni deli

SKF BREMSRING	Zavorni obroč za uvojno spojko
SKF ORING	Tesnilni obroč za SKF
SKF STUETZRING	Podporni obroč za SKF