

# SKF SF6

Vijačna spojka-pritrjena polovica

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
<b>Priključek 1</b>	SAE-prirobnica 6000 PSI
<b>Oblika tesnila 1</b>	plosko tesneče z SF-O-tesnilom
<b>Preostali tlak:</b>	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

## Dodatne informacije

Samozaščitni navoj preprečuje, da bi se del zaradi vibracij sam od sebe sprostil.

Če je nameščena pravilno, pokrije puša vijaka v celoti zavorni obroč.

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

## Artikel

Opis	Veli- kost	DN*	velikost prirobnice	Navoj spojke	Obratov- alni tlak	Temperatura mineralno olje min.	Temperatura mineralno olje max.	SF* ozn. *	Temperatura rastlinsko olje min.	Temperatura rastlinsko olje max.
					(bar)	(°C)	(°C)		(°C)	(°C)
<b>SKF 20 SF6 5</b>	5	19	3/4"	R. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
<b>SKF 25 SF6 5</b>	5	25	1"	R. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Pribor

<b>SKF ZUBS AL</b>	Zaporna kapa
<b>SKF ZUBS</b>	Zaščita pred prahom za SKF

## Nadomestni deli

<b>SKF BREMSRING</b>	Zavorni obroč za uvojno spojko
<b>SKF ORING</b>	Tesnilni obroč za SKF
<b>SKF STUETZRING</b>	Podporni obroč za SKF