SKFS IR E

Vijačna spojka-pritrjena polovica

Lastnosti

Območje uporabe	izdelava vozil
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.
Možno je priklopiti pri enostranskem preostalem tlaku do 100 barov in obojestranskem preostalem tlaku do 50 barov.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Navoj spojke	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
SKFS 20 IR E	19	G 3/4" -14	R. 44 x 2,5	250,0	-25	100	3
SKFS 25 IR E	25	G 1" -11	R. 54 x 2,5	230,0	-25	100	3

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKF ZUBS E	Zaščita pred prahom za SKF..AE

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.