

### Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
<b>Priključek 1</b>	zunanji navoj UN/UNF
<b>Oblika tesnila 1</b>	74° zunanji konus
<b>Preostali tlak:</b>	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



### Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku. Priporočljivo je povezovati le spojke istega proizvajalca.

### Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi. Če je nameščena pravilno, pokrije puša vijaka v celoti zavorni obroč.

### Artikel

Opis	Velikost	DN*	Priključni navoj	Navoj spojke	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
SKL 10 HJ 2	2	10	UNF 9/16" -18	R. 28 x 2	350,0	-25	100	4
SKL 13 HJ 2	2	12	UNF 3/4" -16	R. 28 x 2	350,0	-25	100	4

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

### Pribor

<b>SKL ZUBS</b>	Zaščita pred prahom za SKL
<b>SKL ZUBS AL</b>	Zaporni zamašek