

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	zunANJI navoj UN/UNF
Oblika tesnila 1	74° zunanji konus
Preostali tlak:	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku. Priporočljivo je povezovati le spojke istega proizvajalca.

Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi. Če je nameščena pravilno, pokrije puša vijaka v celoti zavorni obroč.

Artikel

Opis	Velikost	DN*	Priključni navoj	Navoj spojke	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
SKL 10 HJ 2	2	10	UNF 9/16" -18	R. 28 x 2	350,0	-25	100	4
SKL 13 HJ 2	2	12	UNF 3/4" -16	R. 28 x 2	350,0	-25	100	4

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKL ZUBS	Zaščita pred prahom za SKL
SKL ZUBS AL	Zaporni zamašek