

SKL HL SI / SKL HS SI

Vijačna spojka-prosta polovica z varovalko

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	24° notranji konus
Preostali tlak:	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

Artikel

Opis	Vel- ikost	DN*	S- er- ija	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	Navoj spojke	Obrato- valni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *	Temperatura rastlinsko olje min. (°C)	Temperatura rastlinsko olje max. (°C)
SKL 16 HL 5 SI	5	16	L	18	M 26x1,5	R. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 20 HL 5 SI	5	19	L	22	M 30x2	R. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 20 HS 5 SI	5	19	s	25	M 36x2	R. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 25 HS 5 SI	5	25	s	30	M 42x2	R. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 32 HS 5 SI	5	31	s	38	M 52x2	R. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80

BD = obratovalni tlak – SF pr. = varnostni faktor priključen