

# SKL HL SI / SKL HS SI

Vijačna spojka-prosta polovica z varovalko

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
<b>Priključek 1</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 1</b>	24° notranji konus
<b>Preostali tlak:</b>	Sklopjanje pod preostalim tlakom je mogoče
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

## Artikel

Opis	Vel- ikost	DN*	S- er- ija	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	Navoj spojke	Obrato- valni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *	Temperatura rastlinsko olje min. (°C)	Temperatura rastlinsko olje max. (°C)
SKL 16 HL 5 SI	5	16	L	18	M 26x1,5	R. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 20 HL 5 SI	5	19	L	22	M 30x2	R. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 20 HS 5 SI	5	19	s	25	M 36x2	R. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 25 HS 5 SI	5	25	s	30	M 42x2	R. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 32 HS 5 SI	5	31	s	38	M 52x2	R. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80

BD = obratovalni tlak – SF pr. = varnostni faktor priključen