SKL HN SP

vijačna spojka-prosta polovica

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	Zunanji navoj NPT
Oblika tesnila 1	tesni navoje
Preostali tlak:	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
skladno z	Pioneer
Dodatna značilnost	s krogelnim ventilom
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
SKL 06 HN SP	6	NPT 1/4" -18	700,0	-25	110	3
SKL 10 HN 06 SP	10	NPT 1/4" -18	700,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP	10	NPT 3/8" -18	700,0	-30	80	3

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKL ZUBS SP	zaščita pred prahom za SKL..SP

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.