

SKL HN SP KE

Vijačna spojka-prosta polovica

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	Zunanji navoj NPT
Oblika tesnila 1	tesni navoje
Preostali tlak:	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
skladno z	Pioneer
Dodatna značilnost	s koničnim ventilom
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
SKL 06 HN SP KE	6	NPT 1/4" -18	1050,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP KE	10	NPT 3/8" -18	1000,0	-25	125	3

BD = obratovalni tlak – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKF ZUBS SP zaščita pred prahom za SKF..SP