

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	metrični notranji navoj, cilindričen
Oblika tesnila 1	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
Preostali tlak:	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku. Priporočljivo je povezovati le spojke istega proizvajalca.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi. Če je nameščena pravilno, pokrije puša vijaka v celoti zavorni obroč.

Artikel

Opis	Velikost	DN*	Priključni navoj	Navoj spojke	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
SKL 06 IM 1	1	6	M 14x1,5	R. 24 x 2	400,0	-25	100	4
SKL 08 IM 2	2	8	M 16x1,5	R. 28 x 2	325,0	-30	100	4
SKL 10 IM 3	3	10	M 18x1,5	R. 36 x 2	300,0	-30	100	4
SKL 13 IM 3	3	12	M 22x1,5	R. 36 x 2	300,0	-30	100	4
SKL 13 IM 4	4	12	M 22x1,5	R. 42 x 2	250,0	-30	100	4
SKL 16 IM 4	4	16	M 26x1,5	R. 42 x 2	250,0	-25	100	4
SKL 20 IM 5	5	19	M 30x1,5	R. 48 x 3	250,0	-25	125	4

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKL ZUBS	Zaščita pred prahom za SKL
SKL ZUBS AL	Zaporni zamašek