

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Območje uporabe | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| Priključek 1 | metrični notranji navoj, cilindričen |
| Oblika tesnila 1 | za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E |
| Preostali tlak: | Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče |
| skladno z | Aeroquip |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Navoj spojke | Obratovalni tlak (bar) | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) | SF* ozn. * |
|---------------------|-----|------------------|--------------|---------------------------|--|--|------------|
| SKL 13 IM AE | 12 | M 22x1,5 | R. 35 x 2 | 350,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKL 16 IM AE | 16 | M 26x1,5 | R. 42 x 2 | 350,0 | -30 | 100 | - |
| SKL 20 IM AE | 19 | M 30x1,5 | R. 54 x 3 | 350,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKL 25 IM AE | 25 | M 38x1,5 | R. 64 x 3 | 350,0 | -40 | 150 | - |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| SKL ZUBS AE | Zaščita pred prahom za SKL..AE |
|--------------------|--------------------------------|