

SKL IN F SN78 SK

Vijačna spojka-prosta polovica

Lastnosti

Območje uporabe	industrijska montaža in proizvodnja avtomobilov
Priključek 1	notranji navoj NPT
Oblika tesnila 1	tesni navoje
Preostali tlak:	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
Dodatna značilnost	izvedba s šestimi robovi
Material:	med



Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
SKL 20 IN F SN78 SK	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78 SK	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78 SK	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78 SK	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen