SKL IR
Vijačna spojka-prosta polovica

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
Preostali tlak:	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis
Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.
Priporočljivo je povezovati le spojke istega proizvajalca.

Navodila za naročanje
Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Dodatne informacije
Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.
Če je nameščena pravilno, pokrije puša vijaka v celoti zavorni obroč.

Artikel

Opis	Velikost	DN*	Priključni navoj	Navoj spojke	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
SKL 06 IR 1	1	6	G 1/4" -19	R. 24 x 2	350,0	-30	100	4
SKL 10 IR 2	2	10	G 3/8" -19	R. 28 x 2	325,0	-30	100	4
SKL 10 IR 3	3	10	G 3/8" -19	R. 36 x 2	300,0	-30	100	4
SKL 13 IR 3	3	12	G 1/2" -14	R. 36 x 2	300,0	-30	100	4
SKL 20 IR 4	4	19	G 3/4" -14	R. 42 x 2	250,0	-30	100	4
SKL 20 IR 5	5	19	G 3/4" -14	R. 48 x 3	250,0	-30	100	4
SKL 25 IR 5	5	25	G 1" -11	R. 48 x 3	250,0	-30	100	4
SKL 32 IR 6	6	31	G 1.1/4" -11	R. 70 x 3	250,0	-25	100	4
SKL 40 IR 6	6	38	G 1.1/2" -11	R. 70 x 3	250,0	-25	100	4

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Variante izdelka

SKL IR VA	Vijačna spojka-prosta polovica, nerjavno jeklo

Pribor

SKL ZUBS	Zaščita pred prahom za SKL
SKL ZUBS AL	Zaporni zamašek

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.