

Lastnosti

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Območje uporabe | izdelava vozil |
| Priključek 1 | notranji navoj BSP cilindričen |
| Oblika tesnila 1 | za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

Možno je priključiti pri enostranskem preostalem tlaku do 100 barov in obojestranskem preostalem tlaku do 50 barov.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Navoj spojke | Obratovalni tlak (bar) | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) | SF* ozn. * |
|--------------------|-----|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| SKL 20 IR E | 19 | G 3/4" -14 | R. 44 x 2,5 | 250,0 | -25 | 100 | 3 |
| SKL 25 IR E | 25 | G 1" -11 | R. 54 x 2,5 | 230,0 | -25 | 100 | 3 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| SKL ZUBS E | Zaščita pred prahom za SKL..E |
|-------------------|-------------------------------|