

### Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	izdelava vozil
<b>Priključek 1</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Oblika tesnila 1</b>	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



### Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

Možno je priključiti pri enostranskem preostalem tlaku do 100 barov in obojestranskem preostalem tlaku do 50 barov.

### Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

### Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

### Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Navoj spojke	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
<b>SKL 20 IR E</b>	19	G 3/4" -14	R. 44 x 2,5	250,0	-25	100	3
<b>SKL 25 IR E</b>	25	G 1" -11	R. 54 x 2,5	230,0	-25	100	3

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

### Pribor

<b>SKL ZUBS E</b>	Zaščita pred prahom za SKL..E
-------------------	-------------------------------